河南科胜研磨材料有限公司 • KESHENG

段砂 规格与级配说明

0-1mm / 1-3mm · 白刚玉 / 棕刚玉 · 耐磨地坪、耐火骨料与喷砂粗料

段砂是按粒径区间筛出来的连续粒度料，不是单一粒径：0-1mm 里从细到粗都有。这个特点决定了它的用法——做骨料、做级配，而不是做磨削。

规格与成分

常用规格	0-1mm / 1-3mm（可按需筛分其他区间）	**材质**	白刚玉 / 棕刚玉
Al_2O_3 含量	白刚玉 ≥99.50%；棕刚玉 ≥95.00%（一级）	**典型用途**	耐磨地坪骨料、耐火浇注料骨料、喷砂粗料、滤料
包装	25 kg 复合袋 / 1000 kg 吨袋		

表中为行业标准典型值；本公司实测值以批次检测单为准。

典型用途

- 耐磨地坪：与水泥或树脂配套做骨料，粒径区间决定耐磨层厚度
- 耐火浇注料：作为骨料参与级配，与细粉、微粉搭配使用
- 喷砂粗料：重锈与厚氧化皮的打底，效率优先
- 滤料与填充：按堆积密度与粒径区间选

级配怎么搭

段砂做骨料时，级配断档比粒径偏粗更麻烦：只有粗段砂没有细粉填充，浆体包不住骨料，成型后容易起砂、强度上不去。搭配时把段砂、细号砂与微粉三档一起考虑，别只调段砂的比例。

本资料所载数据为常规控制值，用于选型参考；实际供货以双方确认的技术协议与随货批次检测报告为准，检测按对应国家标准方法执行。

咨询：0371-63399121 / 13683711963（王先生）　　www.keshengyanmo.com